





Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

Характеристики пультов	Somfy Situo variation 1	Somfy Situo variation 5	Somfy Situo 1 RTS	Somfy Situo 5 RTS	Somfy Telis 16 RTS	Somfy Smoove 1 RTS
						
Тип устройства	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ
Количество каналов	1	5 (4+1)	1	5 (4+1)	16	1
Питание	Батарея CR2430 3В	Батарея CR2430 3В	Батарея CR2430 3В	Батарея CR2430 3В	2 батареи AAA	Батарея CR2430 3В
Индекс пылевлагозащиты	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Размер	140x45 мм	140x45 мм	135x42 мм	135x42 мм	151x47 мм	80x80 мм
Радиочастота	433,42 МГц	433,42 МГц	433,42 МГц	433,42 МГц	433,42 МГц	433,42 МГц
Дальность передачи радиосигнала (без препятствий)	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м
Тип крепления	Навесное	Навесное	Навесное	Навесное	Навесное	Настенное, саморезы

Характеристики пультов	DekoRatio DC1600	DekoRatio DC1602	DekoRatio DC1610	DekoRatio DC1612	DekoRatio DC1660	DekoRatio DC1662	DekoRatio DC1662D	DekoRatio DC1667A	DekoRatio DC1670	DekoRatio DC1673	DekoRatio DC866
											
Тип устройства	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Настенный радиовыключатель	Настенный радиовыключатель	Настенный проводной выключатель
Количество каналов	1	15	1	15	1x2	15x2	15	1	1	15	1
Питание	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2450 3В	Батарея CR2430 3В	Батарея CR2430 3В	220V
Индекс пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Размер	130x44 мм	130x44 мм	130x44 мм	130x44 мм	130x44 мм	130x44 мм	130x44 мм	130x44 мм	80x80 мм	80x80 мм	80x80 мм
Радиочастота	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	
Дальность передачи радиосигнала (без препятствий)	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м	35 м	
Тип крепления	Магнитное	Магнитное	Магнитное	Магнитное	Магнитное	Магнитное	Магнитное	Магнитное	Накладное, саморезы	Накладное, саморезы	Подрозетник (внутренняя проводка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

Характеристики пультов	DekoRatio II AC140-01	DekoRatio II AC140-06	DekoRatio II AC140-16	DekoRatio II AC133-01	DekoRatio II AC133-05	DekoRatio II AC152-06
						
Тип устройства	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Пульт ДУ	Настенный радиовыключатель	Настенный радиовыключатель	Пульт ДУ со скроллом для горизонтальных жалюзи
Количество каналов	1	6	16	1	5	6
Питание	3V (CR2450)	3V (CR2450)	3V (CR2450)	3V (CR2032)	3V (CR2032)	1,5V (AA) - 2шт.
Индекс пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Цвет	белый, черный	белый, черный	белый, черный	белый, черный	белый, черно-белый, черный	черный
Размер	130x45мм	130x45мм	130x45мм	80x80мм	80x80мм	150x37мм
Радиочастота	433,92МГц	433,92МГц	433,92МГц	433,92МГц	433,92МГц	433,92МГц
"Дальность передачи радиосигнала (без препятствий)"	30м	30м	30м	30м	30м	30м
Тип крепления	саморезы	саморезы	саморезы	саморезы + магнит	саморезы + магнит	нет