



Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ SOMFY И DEKORATIO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

SOMFY внутривальные

Параметр	Sonesse 30 WF Li-ion	Sonesse 40	Sonesse 40 RTS	Altus 40 RTS	Sonesse 50	Sonesse 50 RTS
						
Напряжение, В	12	220	220	220	220	220
Крутящий момент, Нм	2	3/6	3/6	4	6	6
Скорость вращения, об/мин	28	30/20	30/20	16	28	28
Встроенный аккумулятор	2600 мАч	-	-	-	-	-
Встроенный радиоприемник	433.42 МГц	-	433.42 МГц	433.42 МГц	-	433.42 МГц
Настройка конечных положений	электронная	механическая	электронная	электронная	механическая	электронная
Мощность, Вт	12	95/120	95/120	80	146	146
Длина, см	64	48/51	51/55	51	62	67
Возможность параллельного подключения	-	-	да	да	-	да
Максимальный вес полотна, кг	5	8/14	8/14	10	14	14
Тип кабеля	-	3x0,75, 1 метр	2x0,75, 1 метр	2x0,75, 1 метр	3x0,75, 1 метр	2x0,75, 1 метр
Индекс пыле-влагозащиты	IP20	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Тип устройства	Рулонные шторы Люкс Премиум Римские карнизы XL	Рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд Римские карнизы XL Горизонтальные жалюзи 50 мм	Рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд Римские карнизы XL Горизонтальные жалюзи 50 мм	Рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд Римские карнизы XL Горизонтальные жалюзи 50 мм	Рулонные шторы Гранд	Рулонные шторы Гранд

DEKORATIO внутривальные

Параметр	DM25CE/ DM25LE	DM35RVL	DM35SL	DM35LE	DM45RL	DM45BK
						
Напряжение, В	8	220	220	12	220	220
Крутящий момент, Нм	0.7	10	6/10	3	10	10
Скорость вращения, об/мин	34	17	28/17	28	26	26
Встроенный аккумулятор	-	-	-	3200 мАч	-	-
Встроенный радиоприемник	433,92 МГц	433,92 МГц	-	433,92 МГц	433,92 МГц	-
Настройка конечных положений	электронная	механическая	механическая	электронная	механическая	электронная
Мощность, Вт	7/10	144	144	26	145	
Длина, см	30/43	59	51	66	69,5	53,5
Возможность параллельного подключения	-	да	-	-	да	да
Максимальный вес полотна, кг	4	21	14/21	8	24	24
Тип кабеля	-	4x0,1, 1 метр (Dry Contact) 3x0,75, 1 метр	4x0,75, 1 метр	-	-	5x1,5, 1 метр
Индекс пыле-влагозащиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Тип устройства	Рулонные шторы Стандарт, В39	Рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд Горизонтальные жалюзи 50 мм Римские карнизы XL	Рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд Римские карнизы XL Горизонтальные жалюзи 50 мм	Рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд Римские карнизы XL Горизонтальные жалюзи 50 мм	Рулонные шторы Гранд	Рулонные шторы Гранд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DEKORATIO II внутривальные

Параметр	AM15ESE	AM35ESE	AM35G	AM35Q	AM35MEL Wi-Fi	AM35QMEL	AM45QE
							
Напряжение, В	5 (встроенный аккумулятор)	14,8	220	220	220	220	220
Крутящий момент, Нм	0.3	6	6/10	6	6/10	6/10	6
Скорость вращения, об/мин	35	18	28/17	28	28/17	28/17	28
Встроенный аккумулятор	800 мА	3200 мА	-	-	-	-	-
Встроенный радиоприемник	433,92 МГц	433,92 МГц	-	-	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц
Настройка конечных положений	электронная	электронная	механическая	механическая	электронная	электронная	механическая
Мощность, Вт	4	22	115	115	115	115	115
Длина, см	35	78	58	48	49	49	70
Возможность параллельного подключения	-	-	да	-	да	да	да
Максимальный вес полотна, кг	3	14	14/21	14	14/21	14/21	14
Тип кабеля	-	-	4x0.75 1 метр	4x0.75 1 метр	3x0.75 1 метр	3x0.75 1 метр	3x0.75 1 метр
Индекс пыле-влагозащиты	IP20	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Тип устройства	Рулонная штора Уни, Мини	Горизонтальные жалюзи 50 мм, рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд, римская штора XL	Горизонтальные жалюзи 50 мм, рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд, римская штора XL	Горизонтальные жалюзи 50 мм, рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд, римская штора XL	Горизонтальные жалюзи 50мм, рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд, римская штора XL	Горизонтальные жалюзи 50 мм, рулонные шторы Люкс Премиум, Гранд, римская штора XL	Рулонная штора Гранд

SOMFY внутрикарнизные

Параметр	LV25/LW25
	
Напряжение, В	24
Крутящий момент, Нм	0.6/0.8
Скорость вращения, об/мин	30
Встроенный аккумулятор	-
Встроенный радиоприемник	-
Настройка конечных положений	механическая
Мощность, Вт	12
Длина, см	15/20
Максимальный вес полотна, кг	4/5
Индекс пыле-влагозащиты	IP20
Размещение в карнизе	центральное / боковое
Тип устройства	Горизонтальные жалюзи 25 мм

DEKORATIO внутрикарнизные

Параметр	DV24AF/CE	DV24DH/DG	AM24EL	AM24B
				
Напряжение, В	12	12	24	7.4
Крутящий момент, Нм	0.8/0.6	1.2/0.6	1	0.8
Скорость вращения, об/мин	34	45	34	34
Встроенный аккумулятор	-	-	-	-
Встроенный радиоприемник	433,92 МГц	-	433,92 МГц	433,92 МГц
Настройка конечных положений	электронная	электромеханическая	электронная	электронная
Мощность, Вт	10/7	15/7	12	10.4
Длина, см	19/13	20/11	20,1	20,4
Максимальный вес полотна, кг	5/4	8/6	5	4
Индекс пыле-влагозащиты	IP40	IP40	IP40	IP40
Размещение в карнизе	центральное / боковое	центральное / боковое	центральное	центральное
Тип устройства	Горизонтальные жалюзи 25 мм, шторы плиссе, римский карниз Компакт Премиум	Горизонтальные жалюзи 25 мм	Горизонтальные жалюзи 25 мм, шторы плиссе, римский карниз Компакт Премиум	Горизонтальные жалюзи 25 мм, шторы плиссе, римский карниз Компакт Премиум

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

SOMFY внешние

Параметр	Glydea 35/60	Movelite 35
		
Напряжение, В	220	220
Мощность, Вт	35/60	30
Крутящий момент	0.7/1.1	0.6
Скорость движения шторы, см/сек	20	15
Максимальный вес полотна, кг	35/60	35
Управление с проводного выключателя	модель WT	модель WT
Управление по "сухому контакту"	модель DCT	модель DCT
Управление по радиоканалу	модель RTS, частота 433,42 МГц	модель RTS, частота 433,42 МГц
Управление по протоколу RS485	-	-
Индекс пыле-влагозащиты	IP30	IP30
Функция Touch Motion	доступна для моделей DCT и RTS	доступна для моделей DCT и RTS
Тип устройства	Раздвижные шторы	Раздвижные шторы

DEKORATIO II внешние

Параметр	AM50	AM50Wi-Fi	AM50 ESE	AM68
				
Напряжение, В	220	220	14,8	220
Мощность, Вт	65	65	40	65
Крутящий момент, Нм	1,2	1,2	1,2	1
Скорость движения шторы, см/сек	12	12	12	14
Максимальный вес полотна, кг	70	75	75	90
Управление с проводного выключателя	-	-	-	да
Управление по "сухому контакту"	да	да	-	да
Управление по радиоканалу	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц	433,92 МГц
Управление по протоколу RS485	да	да	-	да
Управление по Wi-Fi	-	да	-	-
Индекс пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Функция Touch Motion	да	да	да	да
Тип устройства	Раздвижные шторы	Раздвижные шторы	Раздвижные шторы	Раздвижные шторы

DEKORATIO внешние

Параметр	DK30DE
	
Напряжение, В	12
Мощность, Вт	36
Крутящий момент, Нм	15
Скорость движения шторы, см/сек	6
Максимальный вес полотна, кг	10
Управление с проводного выключателя	-
Управление по "сухому контакту"	-
Управление по радиоканалу	433,92 МГц
Управление по протоколу RS485	да
Индекс пыле-влагозащиты	IP20
Функция Touch Motion	нет
Тип устройства	Вертикальные жалюзи