Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас

DekoRatio

МОТОРИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

О МАРКЕ DekoRatio

Компания ИНТЕРЬЕР-СТИЛЬ представляет на российском рынке автоматизированные солнцезащитные системы под маркой DekoRatio.

Мы предлагаем решения по моторизации различных видов жалюзи и карнизов, осуществляем техническую поддержку, установку, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ DEKORATIO

- высокое качество и надежность моторов
- большая складская программа
- быстрое изготовление моторизованных конструкций
- доступные цены
- возможность управления от пультов ДУ, настенных выключателей, системы «Умный Дом», смартфонов и планшетов

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ

	DM16LE	DM25LE/CE	DM35RL	DM35RVL	DM35SL	DM35B	DM35LE	DV24AF/CE	DV24DH/DG	DM45RL	DM45BK	DK30DE	DT16TV
Вертикальные жалюзи												●	
Горизонтальные жалюзи 16/25 мм								●	●				
Горизонтальные жалюзи 50 мм			●	●	●	●	●						
Горизонтальные жалюзи Изолайт								●					
Рулонные шторы Мини	●												
Рулонные шторы Уни	●												
Рулонные шторы Стандарт		●											
Рулонные шторы B39		●											
Рулонные шторы Гранд			●		●	●	●						
Рулонные шторы Юнион			●		●	●	●						
Рулонные шторы Гигант										●	●		
Шторы плиссе								●					
Римские шторы Компакт								●					
Римские шторы Атлант			●		●	●	●						
Раздвижные шторные карнизы													●

DEKORATIO DM35RVL
электропривод для горизонтальных жалюзи

DM35RVL – обновленная версия популярного электропривода DM35R с расширенными возможностями.

Мотор оснащен функцией замедленного плавного хода, что очень удобно при управлении горизонтальными жалюзи. В сочетании с этим приводом рекомендуется использовать специализированные модели пультов ДУ DC1610 и DC1612 (с возможностью поворота ламелей).

Ещё одна удобная функция электропривода DM35RVL – возможность совместить два вида управления: от пульта ДУ и проводное (от выключателя или системы «Умный Дом»). Для подключения внешнего устройства в конструкции мотора предусмотрен отдельный кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 220 В
- Электрическая мощность: 121 Вт
- Скорость вращения привода: 28 оборотов/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 6 Нм
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальный вес полотна: 14 кг
- Настройка конечных положений: механическая
- Длина мотора: 59 см

DEKORATIO DM35RL
электропривод для горизонтальных жалюзи, рулонных и римских штор

Самый востребованный внутривальный электропривод в линейке DekoRatio – модель DM35RL со встроенным приемником радиосигнала.

Мотор характеризуется высоким уровнем надежности в сочетании с относительно низкой стоимостью.

В ассортименте нашей компании этот привод используется для моторизации рулонных и римских штор средних размеров, а также алюминиевых и деревянных горизонтальных жалюзи с шириной ламели 50 мм. Отличительная особенность модели – низкий уровень шума, всего 37дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220 В
- Электрическая мощность: 121 Вт
- Скорость вращения привода: 28 оборотов/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 6 Нм
- Уровень шума: 37дБ
- Максимальный вес полотна: 14 кг
- Настройка конечных положений: механическая
- Длина мотора: 60,5 см

DEKORATIO DM35SL

электропривод для горизонтальных жалюзи, рулонных и римских штор

Надежный и бюджетный внутривальный электропривод DekoRatio DM35SL используется для автоматизации рулонных штор, римских штор, а также горизонтальных жалюзи с шириной ламели 50мм.

Управление этим мотором может быть организовано с использованием проводного выключателя или какой-либо внешней системы, например, «Умный Дом».

Конструкция электропривода обеспечивает низкий уровень шума при эксплуатации жалюзи, а также большую грузоподъемность в сочетании с высоким показателем скорости вращения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220 В
- Электрическая мощность: 121 Вт
- Скорость вращения привода: 28 оборотов/мин
- Крутящий момент: 6 Нм
- Уровень шума: 37дБ
- Возможность параллельного подключения: нет
- Максимальный вес полотна: 14 кг
- Настройка конечных положений: механическая
- Длина мотора: 51 см

DEKORATIO DM35B
электропривод для горизонтальных жалюзи, рулонных и римских штор

Внутривальный электропривод с возможностью параллельного подключения – лучшее решение для организации группового управления несколькими автоматизированными жалюзи или шторами.

Данная модель мотора применяется в том случае, когда от одного проводного выключателя необходимо одновременн поднимать или опускать до 20 конструкций. Этот привод используется для автоматизации рулонных и римских штор средних размеров, а также алюминиевых и деревянных горизонтальных жалюзи с шириной ламели 50 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220 В
- Электрическая мощность: 121 Вт
- Скорость вращения привода: 28 оборотов/мин
- Крутящий момент: 6 Нм
- Уровень шума: 40 дБ
- Возможность параллельного подключения: да
- Максимальный вес полотна: 14 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Длина мотора: 59 см

DEKORATIO DM35LE
электропривод для рулонных и римских штор

Электропривод DM35LE предназначен для моторизации рулонных или римских штор, устанавливаемых в тех местах, где нет возможности подвести электрический кабель.

Конструкция привода не требует подведения электропроводки, в его корпус встроен литиевый аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу жалюзи в течение 5-6 месяцев при стандартной эксплуатации.

Управление электроприводами DM35LE возможно только с использованием пультов дистанционного управления или настенных радиовыключателей серии DekoRatio.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 12 В
- Электрическая мощность: 20 Вт
- Скорость вращения привода: 28 оборотов/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 3 Нм
- Емкость аккумулятора: 3200 мАч (5-6 месяцев без подзарядки в режиме стандартной эксплуатации)
- Настройка конечных положений: электронная
- Длина мотора: 66 см
- Уровень шума: 50 дБ

DEKORATIO DM16LE
электропривод для рулонных штор Мини и Уни

Компактный беспроводной электропривод со встроенным приемником радиосигнала используется для моторизации систем рулонных штор Мини и Уни.

Конструкция привода не требует подведения электропроводки, в его корпус встроен литиевый аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу жалюзи в течение 5-6 месяцев при стандартной эксплуатации. Зарядное устройство в комплект не входит и заказывается отдельно. Управление возможно только от пульта ДУ или настенного радиовыключателя серии DekoRatio.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 12 В (встроенный аккумулятор)
- Электрическая мощность: 5 Вт
- Скорость вращения привода: 50 оборотов/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 0,3 Нм
- Уровень шума: 35 дБ
- Емкость аккумулятора: 750 мАч
- Максимальный вес полотна: 3 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Длина мотора: 41 см

DEKORATIO DM25LE
электропривод для рулонных штор малых размеров

Беспроводной электропривод со встроенным приемником радиосигнала DM25LE используется для моторизации систем рулонных штор малых размеров систем Стандарт и В39.

Конструкция привода не требует подведения электропроводки, в его корпус встроен литиевый аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу жалюзи в течение 5-6 месяцев при стандартной эксплуатации. Зарядное устройство в комплект не входит и заказывается отдельно. Управление возможно только от пульта ДУ или настенного радиовыключателя серии DekoRatio.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 8 В (встроенный аккумулятор)
- Электрическая мощность: 2 Вт
- Скорость вращения привода: 34 оборотов/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 0,7 Нм
- Уровень шума: 38 дБ
- Емкость аккумулятора: 1000 мАч
- Максимальный вес полотна: 3 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Длина мотора: 43 см

DEKORATIO DM25CE
электропривод для рулонных штор малых размеров

Беспроводной укороченный электропривод DM25CE предназначен для автоматизации рулонных штор небольших размеров, в т.ч. размещаемых на оконных рамах. Работоспособность мотора обеспечивается при помощи стандартных «пальчиковых» батареек или аккумуляторов, которые располагаются в специальном контейнере (входит в комплект изделия). Привод DM25CE имеет относительно небольшую длину, что делает его незаменимым при моторизации рулонных жалюзи, закрепленных на узких створках.

С этими моторами ваши автоматические шторки будут работать очень долго, достаточно лишь раз в полгода менять батарейки или подзаряжать аккумуляторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 8 В
- Электрическая мощность: 2 Вт
- Скорость вращения привода: 34 оборотов/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 0,7 Нм
- Уровень шума: 40дБ
- Максимальный вес полотна: 3 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Длина мотора: 30 см

DEKORATIO DM45RL
электропривод для рулонных штор больших размеров

Электропривод DM45RL используется для автоматических рулонных штор больших размеров (ширина до 4,5 м).

Двигатель DM45RL оснащен встроенным приемником радиосигнала, управлять им можно с пультов дистанционного управления или настенных радиовыключателей.

Мотор DM45RL, несмотря на большие размеры, характеризуется пониженным уровнем шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 220 В
- Электрическая мощность: 145 Вт
- Скорость вращения привода: 26 оборотов/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 10 Нм
- Уровень шума: 35 дБ
- Максимальный вес полотна: 24 кг
- Настройка конечных положений: механическая
- Длина мотора: 69,5 см

DEKORATIO DM45BK
электропривод для рулонных штор больших размеров

Электропривод DM45BK используется для автоматических рулонных штор больших размеров (ширина до 4,5 м).

Эти фазные моторы оснащены функцией «параллельного подключения», т.е. их можно использовать для схемы группового проводного управления.

Мотор DM45BK, несмотря на большие размеры, характеризуется пониженным уровнем шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 220 В
- Электрическая мощность: 161 Вт
- Скорость вращения привода: 26 оборотов/мин
- Крутящий момент: 10 Нм
- Возможность параллельного подключения: да
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальный вес полотна: 18 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Длина мотора: 53,5 см

DEKORATIO DV24DH/DV24DG

электропривод для горизонтальных жалюзи, штор плиссе, римских штор

В случаях, когда необходимо автоматизировать шторы плиссе, римские шторы или горизонтальные жалюзи небольших размеров и предусмотреть для них проводное управление, используются электроприводы DV24DH и DV24DG.

Эти моторы относятся к классу низковольтовых, работают от постоянного тока. Для настройки конечных положений в жалюзи, оснащенных этими двигателями, используется электромеханическая шпиндельная блокировка (входит в комплект изделия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 12 В
- Тип размещения в карнизе: DV24DH – центральный; DV24DG – боковой
- Скорость вращения привода: 45 оборотов/мин
- Крутящий момент: 12 Нм /0,6 Нм
- Уровень шума: 40дБ
- Максимальный вес полотна: 7 кг /4 кг
- Настройка конечных положений: электромеханическая (через шпиндельную блокировку)
- Длина мотора: 20,0 см / 10,5 см

DEKORATIO DV24AF/DV24CE

электропривод для горизонтальных жалюзи, штор плиссе, римских штор

Для моторизации горизонтальных алюминиевых с шириной ламели 25 мм, римских штор небольших размеров и штор плиссе используется компактный электропривод DekoRatio DV24AF или DV24CE со встроенным приемником радиосигнала. Данный мотор подключается к сети постоянного тока 12В и обеспечивает надежную работу жалюзи весом до 5 кг.

Управление и настройка электроприводов DV24AF и DV24CE осуществляется с пульта дистанционного управления или настенного радиовыключателя серии DekoRatio.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 12 В
- Тип размещения в карнизе: DV24AF – центральный; DV24CE – боковой
- Скорость вращения привода: 45 об/мин / 34 об/мин
- Радиочастота: 433 МГц
- Крутящий момент: 0,8 Нм / 0,6 Нм
- Уровень шума: 37 дБ
- Максимальный вес полотна: 5 кг / 4 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Длина мотора: 19,3 см / 13,2 см

DEKORATIO DK30DE
электропривод для вертикальных жалюзи

Интерьер Стиль
Жалюзи для вас

Электропривод DK30DE - недорогое и удобное решение для автоматизации вертикальных жалюзи. Важным преимуществом этих электрокарнизов является возможность изготавливать их, используя стандартный алюминиевый профиль V34.

Двигатель крепится вплотную к карнизу с правой или левой стороны. В электропривод встроены приемник радиосигнала и интерфейс RS485, что позволяет управлять жалюзи с пульта дистанционного управления или от системы «Умный Дом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 12/220 В (блок питания в комплекте)
- Электрическая мощность: 36 Вт
- Скорость вращения привода: 90 оборотов/мин
- Радиочастота: 433МГц
- Интерфейс управления системы «Умный Дом»: RS485
- Максимальный вес полотна жалюзи: 10 кг
- Максимально возможная длина карниза: 4 м
- Настройка конечных положений: электронная
- Габариты мотора: 27.5x4.5x3см

DEKORATIO DT16TV
электропривод для раздвижных шторных карнизов

Многофункциональный электропривод для раздвижных шторных карнизов – DekoRatio DT16TV.

Эта модель отличается лучшими потребительскими характеристиками: мощный мотор легко открывает и закрывает портьеры весом до 50 кг, самый низкий уровень шума среди "одноклассников" – всего 35дБ, встроенная функция "Touch Start" позволяет сдвигать штору не только с пульта или выключателя, но и вручную, натяжением полотна ткани. Управление электрокарнизом с мотором DT16TV может быть организовано не только от пульта дистанционного управления, но и от проводного выключателя или элемента системы «Умный Дом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220 В
- Электрическая мощность: 45 Вт
- Скорость движения каретки: 12 см/сек
- Крутящий момент: 1,2 Нм
- Уровень шума: 35 дБ
- Максимальный вес полотна: 50 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Функция "Touch Start": да
- Интерфейс «Умный Дом»: RS485

Пульт управления
1-канальный
для жалюзи
DC1600

Пульт управления
15-канальный
для жалюзи
DC1602

Пульт управления
2x1 канальный
для штор
DC1660

Пульт управления
2x15 канальный
для штор
DC1662

Пульт управления 1-канальный для
вертикальных жалюзи
DC1667A

Пульт управления 15-канальный для
вертикальных жалюзи
DC 1662 D

NEW

Пульт управления 1-канальный для
горизонтальных жалюзи
DC1610

NEW

Пульт управления 15-канальный для
горизонтальных жалюзи
DC1612

Настенный радиовыключатель 1-канальный
DC1670

Настенный радиовыключатель 15-канальный
DC1673

Проводной настенный выключатель
DC866A

Корпус наружной проводки для **DC866A**

Приемник радиосигнала внешний 220В
DC114B

Настенный проводной выключатель со встроенным радиоприемником
DC1690

Блок питания 12/220В
DC943A

ИНТЕРЬЕР-СТИЛЬ

127550, Москва, Б. Академическая ул., д. 44, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 225-25-80
e-mail: 2252580@gamma-i.ru
www.gamma-i.ru